

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE GUASTI E
NOTIFICA ALLARMI

Alert SCADA AS1111

Monitora 32 segnali del quadro giorno e notte, in caso di guasto trova la persona giusta in pochi secondi e registra chi è intervenuto e quando.

Dispositivo da quadro per monitoraggio e notifica allarmi ·
32 ingressi digitali



32

ingressi digitali in un solo
dispositivo

24/7

monitoraggio continuo

4 passi

conferma ed escalation

24 mesi

garanzia

La spia sul quadro non avvisa nessuno

Di notte scatta il salvamotore: la spia sul quadro si accende, ma nessuno la vede e il guasto viene scoperto al mattino. **AS1111** monitora senza sosta i segnali di contatto del quadro, genera un allarme secondo la gravità appena qualcosa non va e avvisa la persona giusta. Non siete voi a cercare il guasto: è il guasto a trovare voi.

1 Monitora

32 segnali di contatto con scansione di 1 ms, senza interruzioni.

2 Rileva

Genera un allarme secondo la gravità quando un segnale va in allarme.

3 Avvisa

Avvisa la persona giusta; se nessuno conferma, esegue l'escalation.

4 Registra

Chi, quando, quanti minuti: ogni passo con data e ora.

Perché AS1111?

32 segnali in un dispositivo

Salvamotori, interruttori di livello e di pressione, porte, arresti di emergenza, segnali UPS e gruppo elettrogeno. Contatti NA e NC.

Notifica immediata

Via Telegram ed e-mail a più persone insieme: gravità, dispositivo, ingresso, che cosa è successo, quando.

Nessuno può dire "non l'ho visto"

Un allarme non confermato sale automaticamente di livello. La catena si ferma appena qualcuno conferma.

Ciò che conta, non il rumore

4 livelli di gravità, orario di lavoro e preferenze personali. Un contatto instabile non genera falsi allarmi.

Ogni evento registrato

Chi ha confermato, con quale rapidità, quanto è durato l'allarme. L'orologio a batteria resta esatto anche senza rete.

I dati restano in impianto

Nessun cloud, nessun abbonamento. Escono solo le notifiche; nessuna porta da aprire sul router.

Dati principali

Caratteristica	Valore
Ingressi digitali	32; PNP, 24 V DC, isolati otticamente
Scansione	1 ms; filtro del segnale per ingresso
Notifiche	Telegram · E-mail · Webhook · pannello web
Pannello web	Nel browser; turco / inglese
Utenti	32 persone, 16 ruoli, PIN personale
Rete	WiFi 2,4 GHz
Alimentazione	24 V DC (15–30 V DC)
Montaggio	Nel quadro, avvitato su superficie piana

Applicazioni tipiche

Linee di produzione · Celle frigorifere e alimentare · Stazioni di pompaggio e idriche · Centrali termiche e cabine elettriche · Edifici e data center · Centrali elettriche (anche fotovoltaiche) · Costruttori OEM di macchine e quadri

Insieme in un unico impianto

AS1111 monitora i segnali, **AS1122** comanda sirene e lampeggianti. 4 × AS1111 + 1 × AS1122 portano 144 ingressi digitali su un'unica schermata; un guasto in magazzino accende la spia in portineria.

Alert SCADA è un dispositivo di segnalazione guasti; non sostituisce i sistemi di rivelazione incendio, di rivelazione gas o di sicurezza delle persone. Dati tecnici completi: Scheda tecnica AS1111.

Contatti

Vendite e informazioni: info@ionia-automation.com
Assistenza tecnica: support@ionia-automation.com
ionia-automation.com